

Skrutky Rigidur sú vyrobené z ocele s fosfátovaným povrchom. Majú špeciálny tvar hlavy s rebrami, dvojité závit Hi-Lo a ihlovitý hrot. Spĺňajú špecifikácie podľa normy EN 14566.



Technické údaje

Označenie	Skrutky Rigidur	
Typ	UMN	
Materiál	ocel s fosfátovaným povrchom	
Reakcia na oheň	A1	
Rozmer	[mm]	3,9 × 19 3,9 × 22
Dĺžka	[mm]	19; 22
Priemer	[mm]	Ø 3,9
Druh hlavičky	špeciálna s rebrami	
Hrot	ihlovitý	
Drážka	križová (PH veľ. 2)	
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Skrutky Rigidur sa používajú na spájanie podlahových dielcov Rigidur E20, E25, E30M, E40P a E30HF. Skrutky Rigidur sú k dispozícii s rozmermi 3,9 × 19 mm a 3,9 × 22 mm.

Skrutky Rigidur 3,9 × 19 mm sú určené pre podlahové dielce zložené z dvoch dosiek 2× Rigidur 10 mm.

Skrutky Rigidur 3,9 × 22 mm sú určené pre podlahové dielce zložené z dvoch dosiek 2× Rigidur 12,5 mm.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky skrutiek. Ďalšie informácie nájdete v technickej literatúre Rigips.