

Popis výrobku

Tenkostenný pozinkovaný oceľový plech hr. 0,4 mm, (obvodový L profil 0,5 mm). Jednotlivé prvky tvoria konštrukciu pre kazetové podhľady. Konštrukcia sa skladá z hlavného profilu, priečných profilov a obvodového profilu. Profily sú v štandardnej bielej farbe podobnej RAL 9010. Systém je rozoberateľný.

Harmonizovaná technická špecifikácia:
STN EN 13964:2004+A1:2006

Oblasť použitia

Profily pre kazetové podhľady – sadrokartónové, sadrové, softové, plechové a minerálne podhľady v interiéri.

Technické údaje

Označenie	QL T15
Materiál	Pozinkovaný oceľový plech
Reakcia na oheň (podľa EN 13501-1)	A1
Medza klzu	80,3 N/m ²
Rozmer (výška/šírka)	38/15 mm
Dĺžka	3 000 mm; 1 200 mm; 600 mm; 3 000 mm
Hrúbka	0,4 mm
Hmotnosť	0,315 kg/bm

Názov	Rozmer (mm)	Počet ks/bal.	Hmotnosť bal. (kg)
QL hlavný profil T15	38 × 15 × 3 000	20	18,9
QL priečný profil T15	38 × 15 × 1 200	60	22,7
QL priečný profil T15	38 × 15 × 600	60	11,4
QL stenový profil L	19 × 24 × 3 000	30	16,2

