

Popis výrobku

Tenkostenný pozinkovaný oceľový plech hr. 0,4 mm. Jednotlivé prvky tvoria konštrukciu pre kazetové podhľady. Konštrukcia sa skladá z hlavného profilu, priečnych profilov a obvodového profilu. Profily sú v štandardnej bielej farbe podobnej RAL 9010. Systém je rozoberateľný.

Harmonizovaná technická špecifikácia:
STN EN 13964:2004+A1:2006

Oblasť použitia

Profily s korozívnou úpravou pre kazetové podhľady - sadrokartónové, sadrové, softové, plechové a minerálne podhľady v interiéri s vysokou úrovňou vlhkosti.

Technické údaje

Označenie	QL T24 cor
Materiál	Pozinkovaný oceľový plech
Reakcia na oheň (podľa EN 13501-1)	A1
Medza klzu	80,3 N/m ²
Rozmer (výška/šírka)	38/24 mm
Dĺžka	3 600 mm; 1 200 mm; 600 mm; 3 000 mm
Hrúbka	0,4 mm
Hmotnosť	0,51 kg/bm
Riziko vzniku korózie (EN ISO 12994-2)	trieda C4 (vysoká)

Názov	Rozmer (mm)	Počet ks/bal.	Hmotnosť bal. (kg)
QL hlavný profil T24 cor	38 × 24 × 3 600	20	36,5
QL priečny profil T24 cor	38 × 24 × 1 200	60	33,6
QL priečny profil T24 cor	38 × 24 × 600	60	16,8
QL stenový profil L cor	19 × 24 × 3 000	30	16,2

