



**Vysoká estetická
hodnota podhládu**



**Reakcia na
oheň**



A2-s1, d0

Udržateľnosť



**Vysoká
životnosť**



**Jednoduchá
montáž**



Údržba



Kazety Gyptone® Base 38 sa používajú na stropné podhlády v priestoroch s maximálnou relatívnou vlhkosťou vzduchu 70 %.

Kazety Gyptone® Base 38 sú ľahko demontovateľné, čo je obzvlášť vhodné na miestach, kde sa vyžaduje ľahký prístup k inštaláciám.

Sú odolné, pevné a povrch sa ľahko čistí a udržiava. To je zárukou veľmi dlhej životnosti. Kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené zo sadrokartónových dosiek a z ďalších prírodných materiálov, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť. Kazety sú 100 % recyklovateľné.

Kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené podľa Európskej normy STN EN 14190.


Gyptone® Base 38

- kazety

Technické údaje

Označenie	Gyptone® Base 38 - kazety	
	Parametre	Harmonizovaná norma
Typ hrany	A	-
Rozmery	600 × 600 × 8 mm	STN EN 14190
Hmotnosť	Približne 6,2 kg/m ²	-
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	STN EN 13501-1
Odolnosť proti vlhkosti	Max. RH 70 %	-
CE označenie	Súhlasný s normou	STN EN 14190
Odrazivosť svetla	70 %	-
Farba	NSC 0300 (biela)	-
Zaťaženie kazety	1 kg	-

Hrany kaziet



Oblasť použitia

Odporúčané oblasti použitia sú hotely, kancelárie, obchodné priestory, vzdelávacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia.

Výhody

Vysoká estetická hodnota podhľadu - kazety je možné použiť v kombinácii s perforovanými kazetami a dodať tak podhľadu unikátny a estetický vzhľad.

Reakcia na oheň - kazety Gyptone® Base 38 sú klasifikované podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0.

Udržateľnosť - kazety Gyptone® Base 38 sú vyrobené zo sadry a z prírodných materiálov. Neobsahujú žiadne nebezpečné látky ani organické zlúčeniny. Kazety sú 100 % recyklovateľné.

Vysoká životnosť - kazety Gyptone® Base 38 sa montujú a používajú v priestoroch s relatívnou vlhkosťou, ktorá trvalo neprekračuje 70 %. Výmena a demontáž sú jednoduché. Pri manipulácii je však dôležité vyhnúť sa posúvaniu kazety krížom cez profil, aby sa kazeta nepoškriabala.

Jednoduchá montáž - kazety Gyptone® Base 38 sú ľahko montovateľné v kombinácii s profilmi T24 alebo T15. Pevnosť a tuhosť uľahčujú vyrovnávanie profilov. Vysoká mechanická odolnosť kazety znižuje riziko poškodenia a zničenia. Produkt je vhodný pre všetky štandardné systémy s viditeľnou hranou profilu.

Údržba - kazety Gyptone® Base 38 sa môžu natierať maliarskym valčekom s krátkym vlasom.

Dôležité informácie

Kazety je možné čistiť vlhkou handričkou/špongiou alebo odstrániť prach povysávaním. V prípade odolnej nečistoty sa kazeta môže natrieť valčekom. V prípade úpravy kazety natieraním odporúčame použiť valček s krátkym vlasom. Použite farby riediteľné vodou.

Údaje v technickom liste majú informačný charakter. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
www.rigips.sk

Divízia Rigips
Vlárska 22, 917 01 Trnava
email: technickyservis@rigips.sk


SAINT-GOBAIN