



Skrutky Habito sú vyrobené z ocele s fosfátovaným povrchom. Majú kruhovú reznú hlavičku, pod hlavičkou skrutky je protizávit, ďalej normálny závit a ihlovitý hrot. Spĺňajú špecifikácie podľa normy EN 14566.

Technické údaje

Označenie	Skrutky Habito	
Typ	UMN	
Materiál	ocel s fosfátovaným povrchom	
Reakcia na oheň	A1	
Rozmer	[mm]	3,9 × 25 3,9 × 35
Dĺžka	[mm]	25; 35
Priemer	[mm]	Ø 3,9
Druh hlavičky	kruhovú reznú s protizávitom	
Hrot	ihlovitý	
Drážka	križová (PH veľ. 2)	
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Skrutky Habito sa používajú na upevnenie dosiek Habito na kovovú podkonštrukciu z ocelového plechu až do hrúbky $t \leq 0,7$ mm. Skrutky Habito sú dostupné s rozmermi 3,9 x 25 mm a 3,9 x 35 mm.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky skrutiek. Ďalšie informácie nájdete v technickej literatúre Rigips.