



Skrutky HartFix sú vyrobené z ocele s fosfátovaným povrchom. Majú kruhovú reznú hlavičku, pod hlavičkou skrutky je protizávit, ďalej normálny závit a ihlovitý hrot. Spĺňajú špecifikácie podľa normy EN 14566.

Technické údaje

Označenie	Skrutky HartFix	
Typ	UMN	
Materiál	ocel s fosfátovaným povrchom	
Reakcia na oheň	A1	
Rozmer	[mm]	3,8 × 25 3,8 × 35 3,8 × 45
Dĺžka	[mm]	25; 35; 45
Priemer	[mm]	Ø 3,8
Druh hlavičky	kruhovú reznú s protizávitom	
Hrot	ihlovitý	
Drážka	krížová (PH veľ. 2)	
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Skrutky HartFix sa používajú na upevnenie dosiek so zosilneným jadrom (RigiStabil, Modrá akustická) na drevenú alebo kovovú podkonštrukciu z oceleového plechu až do hrúbky $t \leq 0,7$ mm. Skrutky HartFix sú dostupné s rozmermi 3,8 × 25 mm, 3,8 × 35 mm a 3,8 × 45 mm.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky skrutiek. Ďalšie informácie nájdete v technickej literatúre Rigips.