



Geometria závesu ideálne zodpovedá profilu Rigips R-CD. Tvar kotviaceho rýchloupínacieho závesu zapadá do profilu R-CD a umožňuje bezpečnú a jednoduchú inštaláciu.

Perové rýchlozávesy sa môžu z bezpečnostných dôvodov používať len v spojení s drôťmi s okom/hákom. Drôty sa vedú cez upínacie pero. Perové rýchlozávesy sú vyrobené z pozinkovaného plechu, upínacie pero je vyhotovené z fosfátu. Upínacie pero je prinitované k telu závesu.

Technické údaje

| Označenie | Perový rýchlozáves | |
|------------------|---------------------------|-------|
| Typ | K05 | |
| Materiál | pozinkovaný oceľový plech | |
| Reakcia na oheň | A1 | |
| Hmotnosť | [kg/ks] | 0,038 |
| Hrúbka materiálu | [mm] | 0,9 |
| Únosnosť | [kN] | 0,25 |
| Skladovanie | v suchu | |

Oblasť použitia

Perové rýchlozávesy slúžia v spojení s drôťmi s okom/hákom ako komponenty v zavesených podhľadoch. Dĺžka zavesenia môže byť variabilne nastavená pomocou upínacieho pera.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.