



Geometria závesu ideálne zodpovedá profilu Rigips R-CD. Tvar kotviaceho rýchloupínacieho závesu zapadá do profilu R-CD a umožňuje bezpečnú a jednoduchú inštaláciu.

Rigips perové rýchlozávesy sa môžu z bezpečnostných dôvodov používať len v spojení s drôti s okom/hákom. Drôty sa vedú cez upínacie pero. Perové rýchlozávesy štvorbodové sú vyrobené z pozinkovaného plechu, upínacie pero je vyhotovené z fosfátu. Upínacie pero je prinitované k telu závesu.

Technické údaje

Označenie	Perový rýchlozáves štvorbodový	
Typ	K05 oblúk	
Materiál	pozinkovaný oceľový plech	
Reakcia na oheň	A1	
Hmotnosť	[kg/ks]	0,048
Hrúbka materiálu	[mm]	1,2
Únosnosť	[kN]	0,40
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Rýchlozáves štvorbodový sa používa na vytvorenie zavesenej podkonštrukcie v sadrokartónových podhľadových systémoch. Zvesenie sa vytvorí pomocou drôtu s okom/hákom zasunutím do prinitovaného upínacieho pera. Záves je výškovo nastaviteľný.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.