

Drôt s hákom je vyrobený z hladkej tyče zo špeciálneho pozinkovaného drôtu s ohnutým háčikom na konci.



Technické údaje

Označenie	Drôt s hákom	
Materiál	pozinkovaný ocelový drôt	
Reakcia na oheň	A1	
Hmotnosť	[kg/m]	0,098
Priemer drôtu	[mm]	4,0
Dĺžky*	[mm]	125; 250; 375; 500; 750; 1 000
Skladovanie	v suchu	

* Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach.

Oblasť použitia

Drôt s hákom sa používa v kombinácii s perovými rýchlozávesmi na vytvorenie zavesenej konštrukcie v sadrokartónových podhľadových systémoch. Dodáva sa v dĺžkach od 125 mm do 1 000 mm. Podľa DIN 18168-1 odsek 6 musia byť stropné závesy zabezpečené protiodpojeniu pri nepredvídateľnom zaťažení vetrom. Preto sa všeobecne odporúča po montáži háky uzatvoriť.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky drôtov.