



Nonius horný diel je vyrobený z galvanicky pozinkovaného oceľového plechu. Po celej dĺžke závesu sa nachádza priebežné dierovanie určené na spojenie k spodnému dielu Nonius. V hornej časti závesu Nonius je sploštená časť s dvoma okrúhlymi otvormi s  $\varnothing 7,0$  mm.

## Technické údaje

### Označenie

### Nonius horný diel

#### Materiál

pozinkovaný oceľový plech

#### Reakcia na oheň

A1

#### Hmotnosť

[kg/ks]

0,053

#### Hrúbka materiálu

[mm]

1,0

#### Únosnosť

[kN]

0,40

#### Dĺžka\*

[mm]

260; 360; 460; 560; 660; 860

#### Skladovanie

v suchu

\* Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach.

## Oblasť použitia

Nonius horný diel sa používa na vytvorenie zavesenia sadrokartónových podhľadových systémoch Rigips. Nonius horný diel je pripevnený k nosnému stropu vhodnými kotviacimi prostriedkami. Priebežné dierovanie umožňuje nastaviť výšku zavesenia. Na Nonius horný diel je pripojený Nonius dolný diel pomocou poistných závlačiek Nonius.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky závesov Nonius.