



Násuvný uholník je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu hr. 2,0 mm. V rohu uholníka je vytvorený otvor na vedenie káblov, ktorý sa používa na pripojenie k stropu. Aby bolo možné vytvoriť úplný dverný otvor, obsahuje súprava 2 páry násuvných uholníkov a 8 natí kacích hmoždiniek.

Technické údaje

Označenie	Násuvný uholník	
Typ	k UA 50; k UA 75; k UA 100	
Druh materiálu	pozinkovaný oceľový plech	
Reakcia na oheň	A1	
Hrúbka	[mm]	2,0
Výška	[mm]	45, príp. 50 70, príp. 75 95, príp. 100
Dĺžka prírubby	[mm]	120 a 130
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Násuvný uholník sa používa na pripojenie výstužných UA profilov a R-CW profilov na podlahu a stropy v miestach zárubní. Uholník sa používa v pároch. Pri použití profilu R-CW ako zárubne dverí sa použijú priložené gumové pásky. Pripojenie profilu k násuvnému uholníku sa robí prostredníctvom upnutia a bez skrútkovania.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.