



Lepidlo na báze polyuretánu bez rozpúšťadiel na lepenie spojov sadrovláknitých dosiek Rigidur H.

## Technické údaje

Označenie	Lepidlo na styky dosiek Rigidur	
<b>Materiál</b>	Lepidlo - polyuretán	
<b>Veľkosť balenia</b>	[ml]	310 (kartuša) 580 (saláma)
<b>Spotreba materiálu</b>	[ml/m]	cca. 15
<b>Doba spracovania</b>	[min]	cca. 10
<b>Teplota pri spracovávaní</b>	[°C]	5 až 30
<b>Skladovanie</b>	Neotvorené min. 12 mesiacov. Balenie po otvorení spracovať čo najskôr. Nie je citlivé na mráz.	

## Oblasť použitia

Pre lepenie spojov sadrovláknitých dosiek Rigidur H na tesný zraz. Použitie pri systémových konštrukciách priečok, podhládov a podkroviach na kovovej alebo drevenej podkonštrukcii.

## Spracovanie

Na lepenie sú vhodné všetky hrúbky sadrovláknitej dosky Rigidur H šírky 1 249 mm. Styčná hrana musí byť čistá, bez prachu a hladká. Prírezy musia mať čistý rez, aby sa zabezpečila maximálna šírka škáry 1 mm. Lepidlo sa nenanaša na prvky pokonštrukcie. Po nanosení lepidla na hranu dosky sa druhá doska do lepidla pritlačí. Po zavednutí sa prebytočné lepidlo odstráni stierkou.

Ďalšie informácie nájdete v montážnom návode pre suché podlahy Rigidur, aktuálne vydanie je na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk) v záložke „Na stiahnutie“.

Dodržiavajte ďalšie pokyny podľa návodu na balení.

## Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych spracovateľov k dispozícii na požiadanie alebo na adrese [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.