



Skrutky Aquaroc sú vyrobené z ocele a majú zvýšenú odolnosť proti korózii. Majú zapustenú hlavu, pod hlavičkou protichodný závit, ďalej pokračuje normálny závit a ihlovitý hrot. Skrutky spĺňajú špecifikácie podľa normy EN 14566.

Technické údaje

Označenie	Skrutky Aquaroc	
Typ	HB	
Materiál	oceľ s povrchom proti korózii	
Reakcia na oheň	A1	
Rozmer	[mm]	3,5 × 25 3,5 × 41
Dĺžka	[mm]	25; 41
Priemer	[mm]	Ø 3,5
Druh hlavičky	zapustená	
Hrot	ihlovitý	
Drážka	krížová (PH veľ. 2)	
Skladovanie	v suchu	

Oblasť použitia

Skrutky Aquaroc sa používajú na upevnenie dosiek Aquaroc predovšetkým na profily kategórie C3 z ocelového plechu až do hrúbky $t \leq 0,7$ mm. Skrutky sú k dispozícii vo veľkosti 3,5 × 25 mm a 3,5 × 41 mm. Povlak skrutiek (hlavička) nesmie byť poškodený brúsením alebo inými mechanickými účinkami.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

V závislosti od oblasti použitia je potrebné zvoliť požadované dĺžky skrutiek. Ďalšie informácie nájdete v technickej literatúre Rigips.