



Rikombi Grund je základný regulátor nasiakavosti pre interiér.

Rikombi Grund je koncentrovaná vodná disperzia umelých živíc na báze vynylacetátových kopolymérov s prísadami.

Farba: žltá

Technické údaje

Miešací pomer s vodou	1:2 - 1:8
Spotreba	cca 10 m ² /kg
Doba schnutia	cca 24 hod. v závislosti od počasia
Balenie	12,5 kg
	5,5 kg
	0,8 kg

Oblasť použitia

Náter Rikombi Grund je obzvlášť vhodný na úpravu všetkých nasiakavých podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu podkladu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX.

Plochy ošetrené základným penetračným náterom Rikombi Grund sú vhodné pre vnútorné povrchové úpravy sadrových alebo sadrokartónových povrchov nátermi, tapetami, obkladom a omietkami na disperznom základe.

Podkladové plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, zvyškov oddebnovacích prípravkov, mastnoty a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použitý pri teplotách nižších ako +5°C.

Skladovanie

Prostriedok Rikombi Grund je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu.

Prípravok nesmie zmrznúť. Lehota použiteľnosti je 18 mesiacov.

Spracovanie

Na savé podklady sa prípravok riedi vodou v pomere 1:2 až 1:5. V prípade penetrácie sadrokartónových dosiek a sadrových omietok sa odporúča pomer riedenia 1:5 pri sádrokartóne a 1:8 pri sadrových omietkach. Orientačná spotreba koncentráту je 100 g/m².

Rikombi Grund je možné nanášať natieraním, valcovaním alebo striekaním. Pred ďalším postupmi je nutné nechať náter Rikombi Grund poriadne vyschnúť. Čas schnutia je cca. 24 hodín – závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.