



Rikombi Kontakt Fine je základný penetračný náter na zlepšenie príľnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov.

Náter podklad spevní, zníži a zjednotí nasiakavosť.

Farba: biela

## Technické údaje

<b>Spotreba</b>	cca 15 kg/100 m <sup>2</sup>
<b>Doba schnutia</b>	cca 24 hod. v závislosti od klimatických podmienok
<b>Balenie</b>	15 kg 7 kg 1 kg
<b>Hustota</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Veľkosť zrna</b>	max. 0,2 mm

## Oblasť použitia

Náter Rikombi Kontakt Fine je obzvlášť vhodný na úpravu betónových podkladov pre následné použitie tenkovrstvových omietok a stierok Rimano, na penetráciu sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek.

Podkladové plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zvyškov oddeľovacích prípravkov, masnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok sa nesmie použiť pri teplotách nižších ako 5 °C.

## Skladovanie

Prostriedok Rikombi Kontakt Fine je nutné skladovať v suchu a pri teplote 5 až 25 °C.

Prípravok nesmie zmrznúť a treba ho chrániť pred priamym slnečným žiarením. Lehota použiteľnosti je 18 mesiacov. Po otvorení balenia je doba na použitie maximálne 3 mesiace.

## Spracovanie

Rikombi Kontakt Fine je namiešaný na použitie a nie je potrebné ho riediť vodou. Orientačná spotreba materiálu je 15 kg/100 m<sup>2</sup>. Rikombi Kontakt Fine je možné nanášať natieraním alebo valcovaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi Kontakt Fine poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín – závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

## Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.