



Tmel ProMix Finish je pastový tmel pre finálne tmelenie sadrokartónových konštrukcií.

Tmel je dodávaný vo vedrách a v konzistencii vhodnej pre priame použitie.

Farba: biela

*Klasifikácia podľa STN EN 13963 - 2A
(Na vzduchu schnúca ukončovacia škárovacia látka)*

Technické údaje

Označenie

ProMix Finish

Spotreba

1,7 kg /m²/1 mm

Balenie

5 kg vedro/120 ks na palete
15 kg vedro/44 ks na palete
25 kg vedro/33 ks na palete

Oblasť použitia

Finálne tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií. Tmel je vhodný i pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu a iných povrchov.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Pred použitím je potrebné zmes rozmiešať. Tmel je vhodný pre ručné aj strojové (airless) nanášanie. Tmel sa nanáša v tenkých vrstvách. Pred aplikáciou každej vrstvy tmelu je potrebné nechať podkladnú vrstvu tmelu riadne vyschnúť. Pred finálnym brúsením je potrebné nanesený tmel nechať riadne vyschnúť.

Podklad
nesmie byť



premrznutý



zaprášnený



vlhký



mäkký, sypký

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí v rozmedzí teplôt +5°C až +30°C.

Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Neotvorené balenie je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Po ukončení práce s tmelom je potrebné obal opäť starostlivo uzavrieť.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.