

Rigips riešenie pre steny a stropy veľkých objektov



RIMANO & PROFINISH

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE IDEÁLNE HLADKÉ STENY A STROPY

- Dokonale hladké steny a stropy
- Riešenie pre úpravu špaliet okien a dverí
- Podklad pripravený na maľovanie
- Ekonomické a rýchle riešenie
- Ideálna kombinácia so SDK riešením
- Profesionálne spracovanie vďaka partnerom Rimano Ligy Majstrov (RLM)

RIMANO & PROFINISH KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE IDEÁLNE HLADKÉ STENY A STROPY

RIGIPS

Rimano & ProFinish

Ponúka ucelený spôsob riešenia úprav rovných plôch, monolitických betónových stien a starých súdržných omietok vo všetkých druhoch stavieb. Jeho súčasťou sú sadrové materiály **Rimano** na vyplnenie a úpravu drážok, elektrických rozvodov, osadenie okien a finálnu úpravu špaliet okolo okien a dverí, ako aj finálnu stierku Rigips ProFinish na povrchovú úpravu betónových povrchov.

Rigips ProFinish je sivobiela stierka vyznačujúca sa vysokou hladkosťou, dobrým spracovaním a po finalizovaní vysokou tvrdosťou. Materiál Rigips ProFinish je možné nanášať ručne, no prioritne sa odporúča strojové AIR-LESS nanášanie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť vysokú efektivitu práce (200 – 250 m² za deň). V prípade kombinácie so SDK riešením sa môže Rigips ProFinish použiť aj na finálnu úpravu týchto povrchov.

Zároveň spoločnosť ponúka možnosť zabezpečiť realizačné firmy, ktoré majú skúsenosti s realizáciou daných riešení a predstavujú záruku kvalitnej realizácie. Tieto firmy združuje v **Rimano Lige Majstrov**, vďaka čomu sú tieto realizačné firmy pravidelne preškoľované a preverované.

Podklad

Podklad pod Rigips ProFinish by mal byť suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt. Maximálna prípustná lokálna nerovnosť povrchov je do 3 mm, väčšie nerovnosti je nutné lokálne upraviť Rimanom Multi alebo Rimanom UNI. Elektrické rozvody musia byť vedené pod povrchom upravovaných plôch (zapustené v drážkach alebo v dutinách panelov).

Porovnanie so strojovými omietkami:

	Strojová VPC omietka	Strojová sadrová omietka	Rigips ProFinish AIR-LESS nanášanie
Priemerná spotreba (kg/m ²):	18	12	3,6
Rýchlosť spracovania (m ² /deň):	60 – 70	60 – 80	200 – 250
Finálny povrch:	drsňý/štruktúra	hladký/gletovaný	hladký
Spotreba pri 5 000 m ² (kg)	90 000	60 000	18 000
Doba realizácie pri 5 000 m ² (dni)	cca 77	72	20
Orientačná cena (práca + materiál) (€)	50 000	55 000	30 000

Kontakty na projektových špecialistov:

Rastislav Ivák
Projektový špecialista BA
rastislav.ivak@saint-gobain.com
0903 540 868

Miroslav Rolko
Projektový špecialista BB, ZA, TN
miroslav.rolko@saint-gobain.com
0904 984 315

Juraj Jurkovič
Projektový špecialista TT, NR
juraj.jurkovic@saint-gobain.com
0911 102 366

Stanislav Palaščák
Projektový špecialista PO, KE
stanislav.palascak@saint-gobain.com
0903 902 631

Rimano – úprava drážok, špaliet okien a dverí

- Materiály na sadrovej báze
- Vynikajúce spracovanie
- Rýchle tuhnutie
- Hladký finálny povrch



Rigips ProFinish

- Vysoko hladký povrch
- Rýchle spracovanie vďaka AIR-LESS (200 – 250 m²/deň)
- Povrch pripravený na maľovanie
- Ekonomické riešenie
Spotreba 3 – 3,6 kg/m² (pri hrúbke 3 mm v závislosti od stavu podkladu, jeho rovinnosti a spôsobu nanášania)
- Nízka hmotnosť, minimálne zabudovaná vlhkosť



Realizácia odborníkmi – partnermi RLM

- Záruka kvalitnej práce
- Certifikovaní a zaškolení
- Profesionálne vybavenie realizátorov
- Vysoká výkonnosť a profesionalita
- Kontrola kvality práce špecialistom Rigipsu

