

**EŠTE VČERA
TU STENY
NEDÝCHALI**

Prírodné sadrové stierky a omietky

Lepší pocit z bývania

Už zajtra môžete bývať lepšie, pretože sadrové stierky a omietky:

- ✓ nepraskajú, lebo vďaka vlastnostiam sadry majú minimálne objemové zmeny,
- ✓ majú vysokú príľnavosť k povrchu a tým vzniká minimálny odpad pri práci,
- ✓ nebrúsia sa a rýchlo schnú, čím šetria váš čas,
- ✓ majú vhodné pH a sú vhodné pre alergikov, do detských izieb či spálni,
- ✓ pôsobia ako prirodzený regulátor vlhkosti v interiéri,
- ✓ sú ideálnym podkladom aj pre estetické maliarske dekoratívne riešenia (napr. benátsky mramor) alebo vinylové tapety.

Ako na to?

Počas výstavby nového domu alebo pri rekonštrukcii bytu sa stretnete s viacerými technickými problémami. Máme riešenie vašich potrieb.

Potrebuje stierkovať?

Rimano Final

- ✓ biela, veľmi jemná sadrová stierka
- ✓ slúži na vyrovnanie povrchu pred maľovaním
- ✓ na lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie
- ✓ ideálna na stierkovanie betónu a starých omietok



Hrúbka nanášania 0 mm – 3 mm
Spotreba 0,9 kg/m²/mm
Čas spracovania 60 min.
Nanášanie ručne alebo systémom Airless
Balenie 25 kg, 12,5 kg

Potrebuje vyspraviť špalety?

Rimano UNI

- ✓ hladená sadrová omietka
- ✓ vhodná na omietanie menších plôch (napr. pri výmene bytového jadra)
- ✓ odporúčaná pri oprave špaliet okien (pri výmene okien)
- ✓ určená na vyrovnanie väčších nerovností
- ✓ ideálna na osádzanie rohových lišt a vyplňanie väčších rýh a inštalačných drážok



Hrúbka nanášania 6 mm – 30 mm
Spotreba 8 kg/m²/1 cm
Čas spracovania 60 min.
Nanášanie ručne
Balenie 25 kg

Potrebuje omietnuť celý dom?

Ak je postavený z presných pórobetónových tvárnic, odporúčame:

Rimano GletXL

- ✓ biela gletovaná sadrová tenkovrstvová omietka do interiéru
- ✓ určená na omietanie pórobetónových stien a stropov už od 5 mm
- ✓ pri tenkovrstvovom omietaní je náhradou za stavebné lepidlo „kleber“



Hrúbka nanášania 0 mm – 10 mm
Spotreba 0,9 kg/m²/mm
Čas spracovania 90 min.
Nanášanie ručne alebo systémom Airless
Balenie 25 kg, 12,5 kg

Rimat 100 DLP

- ✓ tenkovrstvová sadrová omietka na vnútorné použitie na steny a stropy
 - ✓ vhodná na omietanie pórobetónových tvárnic a betónových povrchov v interiéri
- Nie je vhodná pod obklad.**



Hrúbka nanášania 2 mm – 9 mm ručne
4 mm – 9 mm omietacím strojom
Spotreba 8 kg/m²/1 cm
Čas spracovania 120 – 150 min.
Nanášanie ručne alebo strojom
Balenie 30 kg

Ak je postavený z tehly, odporúčame:

Rimat 150 G

- ✓ jednovrstvová sadrová omietka na strojové spracovanie
 - ✓ vhodná na omietanie tehlového muriva, betónu, prípadne pórobetónových tvárnic
 - ✓ používa sa na steny a stropy v interiéroch s obvyklou vlhkosťou vzduchu vrátane domácich kuchýň a kúpeľní
- Je vhodná pod obklad.**



Hrúbka nanášania 10 mm – stena
8 mm – strop
15 mm – ľahké stavebné tvárnice
Spotreba 10 kg/m²/1 cm
Čas spracovania 120 – 150 min.
Nanášanie omietacím strojom
Balenie 40 kg

Saint-Gobain Construction
Products, s. r. o.

Divízia Rigips
Vlárska 22
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
Fax: +421 33 555 22 10

e-mail: office@rigips.sk
www.rigips.sk
www.modreticho.sk

Produktový manažér

0903 730 266

Technický servis a poradenstvo

0903 253 659

Špecialista pre montáž
sadrkartónových systémov

0911 119 213

Technický prezentátori

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

0903 787 401

0911 106 087

0911 856 199

Obchodno-technický poradcovia

Bratislava 0914 374 778
Trnava, Nitra 0903 414 940
Žilina, Trenčín 0903 562 657
Banská Bystrica 0903 802 594
Prešov, Košice 0903 259 814

Obchodno-technický poradca
pre maliarsku sieť

0911 611 068